



Advanced
Mobile
Electronics

Amber Print Z3 / Z8

Чековые принтеры



Amber Print Z3



Amber Print Z8

- 100% оригинальный японский механизм
- Надёжный авто-отрезчик (до 1,5 млн отрезков)
- Прочный ABS пластик корпуса
- Внутренние компоненты не подвержены коррозии
- Bluetooth (опция)
- Стильный дизайн

Характеристики

Скорость печати	260 мм/с
Разрешение	640 т/л
Ширина печати	80 мм(макс) / 72 мм (по умолчанию)
Разделитель бумаги (опционально)	48 / 52 / 56 / 64 / 68 / 76 / 80 мм
Интерфейс подключения	Serial + USB + Lan (опционально BT)
Память	Буфер 256kb, NV Флэш 256kb
Шрифты	Шрифт А 12x24, Шрифт В 9x17, пользовательские
Штрих-код 1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Штрих-код 2D	QR код
Сенсоры	Отсутствие бумаги, открытие крышки, затор на отрезчике, затор бумаги, определение черной метки (опционально)
Питание (Вход)	Переменный ток 100V-240V 50 / 60HZ
Питание (Выход)	Постоянный ток 24V / 2.5A
Тип бумаги	Бумага для термопринтеров
Ширина бумаги	48 / 52 / 56 / 64 / 68 / 76 / 80 мм
Толщина бумаги	0.06~0.08 мм
Диаметр рулона	Максимально Ø 83 мм
Загрузка бумаги	Облегченная (Easy paper loading)
Отрезание бумаги	Ручная или авто-отрез
Ресурс печатающей головки	150 км
Ресурс отрезчика	1.5 млн отрезков
Поддержка ОС (эмуляция)	ESC/POS
Драйвера	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS / JPOS
Температура / Влажность эксплуатации	0 ~ +45 °C / 10 - 80% (без конденсации)
Температура / Влажность хранения	-10 ~ +60 °C / 10 - 90% (без конденсации)
Вес (нетто) Z3 / Z8	1,15 кг / 1,15 кг
Размеры индивидуальной коробки (ВxШxД) Z3 / Z8	160x160x290 мм / 160x200x250 мм
Комплектация	Блок питания, сетевой шнур, интерфейсный кабель, рулон бумаги, разделитель бумаги (опционально)