


Штрих-ПРИНТ v.4.5

Весы с печатью этикеток


Серия весов с печатью этикеток Штрих-ПРИНТ 4.5 — превосходная комбинация привлекательного дизайна (эстетичного и практичного) и качественной обновленной электроники. Производство, фасовка, работа через прилавок, самообслуживание в торговом зале, торговля мясом и рыбой — вот неполный перечень сфер применения, где могут работать весы Штрих-ПРИНТ 4.5.



Большая удобная
и функциональная клавиатура



Быстрый бесшумный
термопринтер



Надежные качество сборки
и элементная база

Штрих-ПРИНТ v.4.5

Весы с печатью этикеток




Штрих-ПРИНТ ФИ



Штрих-ПРИНТ М



Штрих-ПРИНТ



Штрих-ПРИНТ С



Штрих-ПРИНТ ПВ

Штрих-ПРИНТ ФИ

Исполнение, предназначенное для фасовки товара. Клавиатура и дисплей оператора размещены внизу. Дисплей покупателя не предусмотрен.

Штрих-ПРИНТ М

Наиболее популярное и эргономичное исполнение с клавиатурой, размещенной внизу. Двусторонний дисплей размещен на прочной и высокой алюминиевой стойке.

Штрих-ПРИНТ

Модель со стойкой, на которой закреплена клавиатура и двусторонний дисплей. Такое исполнение наиболее защищено от загрязнения, т.к. элементы индикации и управления размещены выше платформы.

Штрих-ПРИНТ С 120МК

Исполнение для зала самообслуживания. Клавиатура, состоящая из 120 клавиш, имеет возможность подключения дополнительной клавиатуры (до 240 клавиш). Весы предельно просты в управлении.

Штрих-ПРИНТ ПВ

Специальная, подвесная версия, разработанная для взвешивания сырого мяса, рыбы и других пачкающих товаров повышенной влажности. Клавиатура, индикация, термопринтер с датчиками и электроника находятся выше грузоприемной платформы.

Модель	ФИ 4.5	М 4.5	4.5	С 4.5	ПВ
Индикация (2x22 символа)	1xLCD	2xLCD/VFD		1xLCD/VFD	2xLCD/VFD
Клавиатура, клавиш	50 / 18 прямого вызова PLU	77 / 45 прямого вызова PLU		120 прямого вызова PLU	50 / 18 прямого вызова PLU
Габариты (ШxГxВ), мм	355x435x140	355x490x570	355x370x570	450x370x655	360x330x846
Платформа, мм	350x310				
Масса, кг	13	14	14	16	13

Основные возможности

- Яркий двухстрочный дисплей (2x22 символа), на котором отображается масса, цена, стоимость, наименование товара и другие сведения. Возможны 2 типа дисплеев: контрастный VFD (Д1) или LCD с белой LED подсветкой (Д2)
- Большая функциональная клавиатура для быстрого доступа к PLU
- Встроенные и пользовательские форматы этикеток
- Печать графики и дополнительной информации о составе товара, его производителе и т.д.
- Формирование и печать как весовых штрих-кодов, так и по системе GS-1
- Управление весами с помощью широкоэвещательных команд по Ethernet (мощное бесплатное ПО)

Спецификация

Модификация	6 - 1.2	15 - 2.5
Максимальная нагрузка (Max)	6 кг	15 кг
Минимальная нагрузка (Min)	0.02 кг	0.04 кг
Дискретность отсчета (d)	1.2 г	2.5 г
Диапазон выборки массы тары	50% Max	
Объем памяти, товаров (PLU)	До 22 700	
Печатающее устройство	термопринтер	
Ширина печати	54 мм	
Ширина бумаги	60 мм	
Износостойкость	50 км ленты	
Скорость печати	до 100 мм/сек	
Интерфейсы	1xRS-232, 1xRJ45 Ethernet	
Питание	~220 В, 50 Гц	
Диапазон рабочих температур	от +10 до +40°C	



Печать графики и дополнительной информации о товаре

