

ШТРИХ М5Т

Торговые аккумуляторные весы

Торговые весы ШТРИХ М5Т предназначены для взвешивания, фасовки, порционного взвешивания и расчёта стоимости товара по измеренному весу и указанной цене за килограмм. Весы могут использоваться как для обычной стационарной работы, так и в составе автоматизированных систем учёта товаров на предприятиях торговли любого формата, точках общественного питания и фасовочных цехах.



На изображении представлена модель ШТРИХ М5Т с LED-индикацией



Дисплей и клавиатура



Увеличенная платформа



Встроенный аккумулятор

ШТРИХ М5Т

Торговые аккумуляторные весы

Основные возможности

- Определение массы взвешиваемого товара
- Вычисление
 - стоимости весового товара по его цене и весу
 - стоимости штучного товара по его цене и количеству
 - суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров
 - сдачи
 - массы товара с учётом тары (взвешенной, введённой вручную или взятой из заранее запрограммированной ячейки памяти)
 - массы товара с учётом процентной тары
- Накопление тары
- Режим «ПОРЦИЯ» — весы сравнивают массу товара с заранее установленной массой, и если они равны, то выводится звуковая и визуальная информация о совпадении
- 55 ячеек энергонезависимой памяти (ПЛУ), каждая из которых может содержать информацию о цене товара, используемой таре, процентной таре или параметры для режима «ПОРЦИЯ»
- Тензодатчик, имеющий сертификат OIML
- Самодиагностика весов



Дополнительно

- Интерфейс «токовая петля»
 - Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»
 - Подключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»)
 - Передача значения массы товара по запросу от ККМ
 - Сброс тары с клавиатуры ККМ
- Интерфейс RS-232
 - Протокол POS 2
 - Подключение к ПК, POS-системе, принтеру ШТРИХ-ПАК и другим устройствам
 - Передача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных команд (полное управление весами)
- Увеличенная платформа
 - Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»
 - Подключение к POS-системе/ПК
 - Передача значения массы товара по запросу от POS-системы или ПК
 - Сброс тары с POS-системы/ПК

Спецификация

Модификации	M5T	M5T LED
Наибольший предел взвешивания, кг	15	15/6
Наименьший предел взвешивания, кг	0.04	0.04/0.02
Дискретность отсчёта, г	2/5	2/5/1/2
Диапазон выборки массы тары	20% НПВ	
Индикация	FVD	LED
Клавиатура	48 клавиш	
Питание	~220 В, 50 Гц	12 В (адаптер) / 6 В (аккумулятор)
Время работы в энергосберегающем режиме, ч	30	
Диапазон рабочих температур, °С	от +10 до +40	
Габариты, мм	330x405x460	
Платформа, мм	293x323	
Масса, кг	6.8	

