

## ШТРИХ-ПАК 110

### Препакинг-принтер

**Препакинг-принтер ШТРИХ-ПАК 110** предназначен для этикетирования продуктов и товаров в различных сферах торговли и производства. Препакинг-принтер позволяет работать в связке с системными весами и весовыми модулями производства «ШТРИХ-М», а также способен управлять устройствами дозирования.



Для торговых весов



Для фасовочных весов



Для напольных весов

# ШТРИХ-ПАК 110

## Препакинг-принтер

### Основные возможности

- Подключение к весам, поддерживающим протокол обмена данными POS, по интерфейсу RS232
- Хранение информации более чем о 20000 товаров
- Печать термоэтикеток со штрих-кодом, информацией о товаре, различной дополнительной информацией
- Подключение к ПК с помощью интерфейса RS232 или по локальной сети Ethernet 10/100 BaseT
- Настраиваемая функция управления дозированием
- Яркий двухстрочный LCD-дисплей со светодиодной подсветкой
- Высокая скорость загрузки товаров по интерфейсу Ethernet
- Встроенный механизм самотестирования
- Настраиваемый формат этикетки



### Вариант настройки этикетки

На типовом варианте этикетки помимо даты и времени упаковки, срока годности и цены указаны:

- 1 Название товара (2 строки по 28 символов)
- 2 Название магазина (2 строки по 28 символов)
- 3 Вес и масса тары (в скобках)
- 4 Сумма и символ валюты (возможна печать суммы в валютном эквиваленте)
- 5 Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому префиксу, коду товара, весу или стоимости
- 6 Номер этикетки, логический номер весов и код группы товаров
- 7 Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом случае возможна печать кода сертификата соответствия)



Кроме этого, возможна печать дополнительной информации о товарах (сообщений). При использовании пользовательских форматов этикеток возможно отобразить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, код товара и количество операций суммирования (для итоговых этикеток).

### Спецификация

Дисплей	LCD (22x2 символа) со светодиодной подсветкой
Печать	Термопринтер
Разрешение принтера	8 точек/мм
Ширина печати	54 мм
Ширина бумаги	58 мм
Износостойкость	50 км ленты
Скорость печати	100 мм/сек
Поддерживаемые форматы этикеток	20-60 мм (длина)
Интерфейс подключения весов	RS232 (протокол POS)
Интерфейс подключения к ПК	RS232 и Ethernet 10/100BaseT
Диапазон рабочих температур	от +10 до +40°C
Питание	~220 В, 50 Гц
Габариты	215x221x218 мм
Масса	4,5 кг

