



# Amber Scan EM602

## Проводной сканер 2D

Сканер **Amber Scan EM602** (проводной сканер 2D) — это двумерный фотосканер, считывающий все популярные международные коды стандартов 1D и 2D с чипом декодирования продвинутого уровня. Быстрое и простое управление одной кнопкой значительно повышает эффективность работы, помогая избегать сбоев из-за сложностей с настройками.



- Быстрая настройка
- Качество сборки и надёжность
- Распознает наиболее распространённые 2D штрих-коды
- Подходит для работы с ЕГАИС
- Сканирование штрих-кода с экрана смартфона и монитора
- Считывание повреждённых штрих-кодов (степень повреждения до 30 % маркировки)
- Гарантия 12 месяцев

### Типы поддерживаемых кодов

- 1D** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code 128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Codell, MSI, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded
- 2D** QR Code, PDF417, DataMatrix (ECC200), Aztec

### Характеристики

Считыватель	2D Image
Сенсор	640 (Horizontal) x 480 (Vertical) CMOS
Вид сканера	Проводной
Интерфейс	USB/HID и USB/CDC
Поддержка ОС	Win 7/8/10 (32/64), Linux
Обновления ПО	Да
Подсветка	Белый свет
Горизонтальный угол считывания	31°
Индикация	Светодиодная, звуковая
Функция прицеливания	Да (Red Stripe)
Расстояние считывания штрих-кода (QR)	EAN-13 4-20 см, Code128 4.5-25 см, QR Code 4-18 см
Плотность штрих-кода	1D до 5 mil, 2D до 10 mil
Контрастность считывания	25%
Скорость сканирования	200 скан./сек
Температура эксплуатации/ хранения	-20 ~ +60 °C / -40 ~ +70 °C
Влажность	10 - 95% (без конденсации)
Ток	180 мА (макс), 130 мА (тип)
Питание	5V / 0.18A
Устойчивость к падениям	Высота до 1,5 м (выдерживает падение на бетон)
Класс защиты	IP52
Размеры индивидуальной коробки (ВхШхД)	80 x 140 x 200 мм
Вес (нетто)	108 г
Комплектация	Интерфейсный кабель, подставка для сканера